



Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli s vyměnitelnou vnitřní konstrukcí.

Přední ochrana deskami a zadní pryžová ochrana pro maximální bezpečnost.

Zabudovaný nastavitelný zadní válec a posuvné kluzáky.

Rotor s plovoucími kladivy, upevněnými na rotoru šrouby \varnothing 20 mm.

Kladiva A01 a vyměnitelné protiostrží C01.

Univerzální upínač s paralelogramem pro automatické vyrovnávání.

Pohon 4 klínovými řemeny XPB.

Hydraulické hadice a upínač pro smykový nakladač nejsou součástí mulčovače.

Pístový hydromotor Bosch-Rexroth s nastavitelným objemem 26-45 cm³ s vestavěným antikavitačním ventilem.



Technické parametry	TWS-160	TWS-180	TWS-200
Pracovní záběr, m	1,60	1,80	2,00
Celková šířka, m	1,82	2,02	2,22
Požadovaný pracovní hydraulický tlak, bar (min-max)		180-280	
Doporučený průtok oleje, l/min.	70-175	75-175	80-175
Průměr rotoru, mm		385	
Počet kladiv A01	26	28	32
Počet nožů A03	78	84	96
Počet protiostrží		2 vyměnitelné řady	
Připojení		univerzální upínač	
Počet řemenů		4 XPB	
Kluzáky		šroubované	
Nastavitelná výška		válec	
Hmotnost, kg	615	694	792