



### Standardní výbava

Rám navržen pro kutivační traktory , s větším vstupem materiálu a vnějším vyztužením.

Přední a zadní ochrana řetězy.

Kluzáky s nastavitelnou výškou.

Závěsné řetězy pro lepší kopírování terénu.

Zadní válec s možností nastavení výšky (3 polohy).

Rotor s 360 ° otočnými noži, namontované pomocí šroubů.

Hydraulický motor s pevným objemem 15 ccm (požadovaný průtok oleje 30-40 l/min).

Šroubovaná příruba a vertikální držák pro upevnění upínače dle typu nosiče.

Vyměnitelná protiosťří C01.



\* Hydraulické hadice a spojky ke kultivačním traktorům nejsou součástí dodávky

| Technické parametry | D1H-050 | D1H-060 | D1H-070               | D1H-080 | D1H-090 |
|---------------------|---------|---------|-----------------------|---------|---------|
| Pracovní záběr m    | 0,50    | 0,60    | 0,70                  | 0,80    | 0,90    |
| Celková šířka m     | 0,59    | 0,69    | 0,79                  | 0,89    | 0,99    |
| Počet rotorů        |         |         | 1                     |         |         |
| Počet nožů A22      |         |         | 3                     |         |         |
| Protiosťří          |         |         | 2                     |         |         |
| Kluzáky             |         |         | nastavitelné 3 polohy |         |         |
| Nastavitelná výška  |         |         | kluzáky + válec       |         |         |
| Hmotnost kg         | 180     | 193     | 206                   | 220     | 235     |