



Standardní výbava

Rotor navržen speciálně pro mulčování a odstranění výhonků a odnoží zahradnických plodin ve sklenících apod. se snadným přístupem k rychlé výměně mulčovacího nástroje.

Řetězová ochrana přední a zadní. Výškově nastavitelné zaoblené boční kluzáky.

Tříbodový závěs napevno z ocelových plechů s Kat. 2.


Přední kryt s mechanickým otevíráním (na přání hydraulický).

Speciální rychle vyměnitelné nástroje v strojně opracovaných uloženích na rotoru.

Převodovka 540 ot/min. se vstupní hřídelí 1 3/4" 20 drážková.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	D3C-115
Pracovní záběr m	1,15
Celková šířka m	1,23
Požadovaný příkon HP	50
Maximální povolený příkon HP	125
Otáčky vývodové hřídele ot/min.	540
Počet rotorů	1
Závěs kategorie	Kat.2
Náhonová hřídel	ano s volnoběžkou
Kluzáky	nastavitelné 3 polohy
Nastavitelná výška	kluzáky
Volnoběžka náhonové hřídele	ano
Hmotnost kg	595
Pracovní dosah od osy traktoru 	575 - 575

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38