Mulčovač TLS

ESB SIDESTEP ALE P-CUT HDX FTS Ø 200 mm x1 BELT Poly Chain

FLEXI STEEL HARDOX IN MY BODY

Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli.
Nastavitelné kluzáky (3 polohy).
4 přední řetězové ochrany.
Rotor s pevnými kladivy, která jsou umístěna ve šroubovici.
Kladiva s 2 karbidovými plátky F19 + F20.
Hydraulický kryt s vyměnitelnými protiostří pro lepší vstup materiálu.
Pohon 1 řemenem Poly Chain GT® Carbon.
Boční prodloužení mezi hydromotorem a kladkami se systémem ESB.
Hydraulický tlačný rám.
Včetně rozvaděče.
Upínač pro speciální nosič nářadí.
Hydraulické hadice a upínač pro speciální nosič nářadí nejsou součástí mulčovače.
Pístový hydromotor s variabilním objemem až 115 cm3.

Technické parametry		TLS-180	TLS-200
Pracovní záběr, m		1,80	2,00
Celková šířka, m		2,22	2,42
Požadovaný pracovní hydraulický tlak, bar (min-max)		220-380	220-380
Doporučený průtok oleje, l/min.		150-200	180-200
Průměr rotoru, mm		415	415
Počet kladiv	F19+F20 / F25+F20	42+2	46+2
	F23	44	48
Počet protiostří		4 vyměnitelné řady	
Počet řemenů		1 Poly Chain	
Kluzáky		šroubované, nastavitelné (3 polohy)	
Hmotnost, kg		1700	1850