



### Standardní výbava

Rotor a konstrukce navrženy speciálně pro mulčování a odstranění výhonků a odnoží zahradnických plodin ve sklenících apod. se snadným přístupem k rychlé výměně mulčovacího nástroje.


Řetězová ochrana přední a zadní. Výškově nastavitelné zaoblené boční kluzáky.

Tříbodový závěs napevno z ocelových trubek a plechů.

Speciální rychle vyměnitelné nástroje v strojně opracovaných uloženíh na rotoru.

Převodovka 540 ot/min. se vstupní hřídelí 1 3/8" 6 drážková.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.

Technické parametry	D3A-115
Pracovní záběr m	1,15
Celková šířka m	1,23
Požadovaný příkon HP	35
Maximální povolený příkon HP	60
Otáčky vývodové hřídele ot/min.	540
Počet rotorů	1
Závěs kategorie	Kat.2
Náhonová hřídel	ano s volnoběžkou
Kluzáky	pevné zaoblené
Volnoběžka náhonové hřídele	ano
Hmotnost kg	450
Pracovní dosah od osy traktoru 	575 - 575

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38

