

# Vertikální mulčovač na křoviny R5P



## Standardní výbava

Extra zesílený dvouúrovňový rám se spodními výztuhami a hydraulicky sklopnými bočnicemi pro přepravu.

Přední a zadní řetězové záclony pro ochranu.

Tříbodový závěs vyrobený z ocelových profilů.

Nastavitelná výška mulčovače pomocí zaoblených nastavitelných kluzáků.

Vestavěná schránka na nářadí.

ZM patentovaný systém a silentbloky mezi rámem a převodovkou.

Řetězy upevněny na rotoru čepy.

Otáčky vývodové hřídele traktoru 1000 ot/min., velikost hřídele 1 a 3/4", 6 drážkový.

2 rotory s 2 výškami mulčování, vložka konstrukce rotoru z otěruvzdorné oceli.

Náhonová hřídel se spojkou.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/4", 20 drážková, součástí.



| Technické parametry                                                                                |                 | R5P-320                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Pracovní záběr m                                                                                   |                 | 3,20                                 |
| Celková šířka m                                                                                    |                 | 3,44                                 |
| Požadovaný příkon HP                                                                               |                 | 300                                  |
| Maximální povolený příkon HP                                                                       |                 | 360                                  |
| Otáčky vývodové hřídele ot/min.                                                                    |                 | 1000                                 |
| Počet rotorů                                                                                       |                 | 2                                    |
| Počet řetězů                                                                                       |                 | 8                                    |
| Náhonová hřídel                                                                                    |                 | náhonová hřídel se spojkou           |
| Nastavení výšky mulčování                                                                          |                 | kluzáky                              |
| Tříbodový závěs                                                                                    |                 | Kat. 2                               |
| Kluzáky                                                                                            |                 | nastavitelné 3 polohy, systém Widest |
| Hmotnost (kg)                                                                                      |                 | 4720                                 |
| Pracovní dosah  | mechanický (mm) | 1600-1600                            |
| Přepravní šířka m                                                                                  |                 | 2,54                                 |

| Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru | T1        | T2         | T3        | T4         | T5       |
|-----------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
|                                               | 1 3/8" Z6 | 1 3/8" Z21 | 1 3/4" Z6 | 1 3/4" Z20 | D8x32x38 |