



Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli.

Posuvné kluzáky.

Rotor s plovoucími kladivy, upevněnými na rotoru šrouby \varnothing 20 mm.

Ochrana čelními deskami.

Zadní vnější válec s možností nastavení výšky.

Pohon 4 klínovými řemeny XPB.

Vyměnitelné protiostrří C01.

Příruba pro připojení k dálkově ovládanému stroji.

Hydraulické hadice a upínač pro stroje na dálkové ovládání nejsou součástí mulčovače.

Pístový hydromotor Bosch-Rexroth s pevným objemem 28 cm³ s vestavěným antikavitačním ventilem.



Technické parametry	TLP-120	TLP-140
Pracovní záběr, m	1,20	1,40
Celková šířka, m	1,42	1,62
Požadovaný pracovní hydraulický tlak, bar (min-max)	200-280/380**	200-280/380**
Doporučený průtok oleje, l/min.	60-120	70-120
Průměr rotoru, mm	385	385
Počet nožů	A01	18
	A02	10
Počet kladiv A03	54	66
Počet protiostrří	2 vyměnitelné řady	
Připojení	příruba pro šroubovaný upínač	
Počet řemenů	4 XPB	
Kluzáky	šroubované, posuvné	
Nastavitelná výška	zadní válec	
Hmotnost, kg	435	490

** Maximální tlak pro motor s pevným objemem 28 cm³ a 32 cm³.