

Standardní výbava

Rám vyroben z vysokopevnostní oceli.

Zadní pevná kola s nastavitelnou výškou.

Mulčovací systém s otevřenou komorou (přímo na zem).

Hydraulický dvojitý vyztužený sběrač s nezávislým nastavením rychlosti.

Nastavitelná vstupní část (nastavitelný horní podavač pomocí hydraulických válců).

Tříbodový závěs šroubovaný napevno.

Rotor osazen napevno uloženými kladivy s patentovaným mulčovacím systémem.

Pohon 5 řemeny, automatický napínač.


Převodovka s vestavěnou volnoběžkou, se vstupní hřídelí 1 3/4", 6 drážková.

Vývodová hřídel 540 ot./min. Na přání 1000 ot./min.výměnou kladek (DS systém).

Vyměnitelná protiostrí vyrobená z opotřebením odolné oceli.

Hydromotor sběrače s hnacími hřídeli, které jsou uloženy v robustních ložiskách.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.

Technické parametry	TOK-150	TOK-180	TOK-200
Pracovní záběr m	1,50	1,80	2,00
Celková šířka m	1,95	2,25	2,45
Požadovaný příkon HP	90	100	110
Maximální povolený příkon HP	130		
Otáčky vývodové hřídele ot/min.	540 (1000 na přání)		
Průměr rotoru mm	465		
Počet kladiv A06	20 +20	22 + 22	26 + 26
Protiostrí	2 vyměnitelné řady		
Závěs kategorie	Kat. 2		
Počet pásů Typ	5 XPB		
Nastavitelná výška	kola		
Hmotnost kg	1280	1395	1510
Pracovní dosah od osy traktoru (mm)  mech.	750 - 750	900 - 900	1000 - 1000

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38